

PAWILON HANDLOWY - RYBI RYNEK - ZESTAWIENIE ELEMENTÓW (prefabrykatów) nr 1 A3, bez skali

LP	NAZWA	SCHEMAT	MATERIAŁ	MASA ELEMENTU (przybliżona) [kg]	UWAGI				
1	RAMA DOLNA		STAL OCYNKOWANA I MALOWANA W KOLORZE CZARNYM	65	Ramę można wykonać w dwóch elementach (sposób połączenia elementów rozwiązać warsztatowo). W kształtownikach zamkniętych powyżej poziomu podłogi należy wykonać otwory na bolce blokujące M10, zapobiegające wysunięciu słupów. Ustawienie ramy w terenie na równym podłożu. W przypadku występowania spadków zastosować podkładki drewniane, obejmujące całą powierzchnię stopy.				
	PODŁOGA		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	182	Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone ciśnieniowo do 3 stopnia odporności środkiem zabezpieczającym przed działaniem czynników biologicznych oraz ognia. Malowanie dekoracyjne płaszczyzny zewnętrznej podłogi lazurą ochronną w min. 3 warstwach wg kolorystyki wskazanej w karcie kolorów. Płyta mocowana do belek podwalinowych za pomocą wkrętów nierdzewnych dł. 80mm co 10cm. Belki podwalinowe łączone między sobą - analogicznie jak płyta.				
LP	NAZWA	SCHEMAT	MATERIAŁ	MASA ELEMENTU (przybliżona) [kg]	LP	NAZWA	SCHEMAT	MATERIAŁ	MASA ELEMENTU (przybliżona) [kg]
2	ELEMENT PODŁOGOWY nr 1		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	29	5	ELEMENT PODŁOGOWY nr 4		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	29
3	ELEMENT PODŁOGOWY nr 2		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	33	6	ELEMENT PODŁOGOWY nr 5		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	33
4	ELEMENT PODŁOGOWY nr 3		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	29	6	ELEMENT PODŁOGOWY nr 5		PŁYTA OSB-4 gr. 28mm; DREWNO IGLAŚTE KLASY C-18 - podwalina 50x100mm	29